

GRASAS SERIE F2

| Nombre Anterior de Producto Cat | GRASAS PARA MANTENIMIENTO ESTÁNDAR | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | Cat Ultra 5% Moly #1 | Cat Ultra 5% Moly #2 | Cat Advanced 3% Moly |
| Nombre Actual de Producto Cat | Grasa 1 de Aplicación Extrema Cat | Grasa 2 de Aplicación Extrema Cat | Grasa de Aplicación Prime |
| Grado (NLGI) | 1 | 2 | 2 |
| Punto de fusión (°C) | 260 | 260 | 260 |
| Temperatura ambiente (°C) | -35 a +40 | -30 a +50 | -20 a +40 |
| Tipo de Aceite Base | Mineral | Mineral | Mineral |
| Color | Gris oscuro | Gris oscuro | Gris oscuro |
| Cartucho (390 g / 14 oz) | 452-5996 | 452-6001 | 452-6006 |
| Cartucho (450 g / 15.9 oz) | 452-6000 | 452-6005 | — |
| Balde de plástico (5 kg / 11 lb) | — | — | — |
| Balde de plástico (16 kg / 35 lb) | 452-5999 | 452-6004 | 452-6009 |
| Barril pequeño (55 kg / 120 lb) | 452-5998 | 452-6003 | 452-6008 |
| Barril grande (180 kg / 400 lb) | 452-5997 | 452-6002 | 452-6007 |



| GRASAS PARA APLICACIONES Y ENTORNOS ÚNICOS | | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Cat Arctic Platinum | Cat Desert Gold | Multiuso Cat | Pasta para Martillo |
| Grasa de Aplicación Extrema - Ártico | Grasa de Aplicación Extrema - Desierto | Grasa para Servicios Cat | |
| 0 | 2 | 2 | 2 |
| 230 | 280 | 260 | 230 |
| -35 a +40 | -30 a +50 | -30 a +40 | -20 a +1100 |
| Semi Sintético | Mineral | Mineral | Mineral |
| Gris oscuro | Gris oscuro | Azul | Bronce |
| 508-2184 | 452-6016 | 452-6011 | 130-6951 (standard) 317-8491 (autolube) |
| — | 452-6010 | 452-6015 | — |
| — | — | — | 133-8807 |
| 508-2187 | 452-6019 | 452-6014 | — |
| 508-2186 | 452-6018 | 452-6013 | — |
| 508-2185 | 452-6017 | 452-6012 | — |

