

# KITS DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO – 1,000 HORAS

| Retroexcavadora |                 | Aceite de Motor/Cambio de Filtro |                      | Filtro de Aire    |                     |
|-----------------|-----------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| Modelo de Venta | Número de Serie | Número de Parte                  | Cant. Aceite (L) DEO | Elemento Primario | Elemento Secundario |
| 416F2           | LBF             | 7W-2326                          | 8.8                  | 346-6687          | 346-6688            |
| 420F2           | LBS             | 7W-2326                          | 8.8                  | 346-6687          | 346-6688            |

| Cambio de Filtro de Combustible |                     | Aire de Cabina          |                       | Cambio de Filtro de la Transmisión |
|---------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Elemento Primario               | Elemento Secundario | Elemento de Aire Fresco | Elemento Recirculante | Elemento de Filtro                 |
| 502-3341                        | 156-1200            | 417-8134                | 211-2660              | 471-7003                           |
| 502-3341                        | 156-1200            | 417-8134                | 211-2660              | 471-7003                           |

| Cambio de Filtro de la Transmisión |              | Transmisión | Cambio de Filtro Hidráulico |                 |               |
|------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Cant. Aceite (L) TDTO              | Sello Anular | Respiradero | Elemento de Filtro          | Sello (Carcasa) | Sello (Tapón) |
| 15 manual                          | 238-5080     | 9G-5127     | 362-1163                    | 526-0891        | 2M-9780       |
| 15 manual /<br>19 automática       | 238-5080     | 9G-5127     | 362-1163                    | 526-0891        | 2M-9780       |

*Nota: Si el contenido de azufre en el combustible es superior al 1.5% en peso, use un aceite con un TBN de 30. Con combustible de alto contenido de azufre, cambie el aceite y el filtro cada 250 horas o cada mes (lo que ocurra primero). De lo contrario, cambie el aceite y el filtro cada 500 horas o cada 3 meses (lo que ocurra primero).*